

INDUSTRIAL BATTS BLACK

Produkt

Płyty z wełny skalnej pokryte jednostronnie tkaniną z włókna szklanego w kolorze czarnym.

Płyty INDUSTRIAL BATTS BLACK produkowane są w odmianach:

INDUSTRIAL BATTS BLACK 60

INDUSTRIAL BATTS BLACK 80



Zastosowanie

Przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych na powierzchniach wewnętrznych.

Mogą być też stosowane także jako izolacja akustyczna przy budowie tłumików szczelinowych i komorowych oraz ekranów dźwiękochłonnych.

Powłoka dostosowana jest do przepływu powietrza z prędkością 20 m/s, nie powodując porywania włókien.

Informacje techniczne

Aprobata Techniczna	COBRIT "INSTAL" Nr AT/2002-02-1228-02 + Aneks nr 1
Krajowa Deklaracja Zgodności	Nr 00083/08/M-Cig
Atest Higieniczny	HK/B/0272/10/2006
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_{10} \leq 0,038\text{W/mK}$
Gęstość objętościowa	60kg/m ³
Temperatura pracy	$\leq 250^{\circ}\text{C}$
Klasyfikacja ogniowa	wyrób niepalny

Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Ilość m ² w paczce [m ²]	Ilość m ² na palecie [m ²]
1200	600	30	7,2	57,6
1200	600	50	4,32	34,56
1200	600	100	2,16	17,28
2000	1200	30		96
2000	1200	50		57,6
2000	1200	100		28,8

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.