

# INDUSTRIAL BATTS BLACK

## Produkt

Płyty z wełny skalnej pokryte jednostronnie tkaniną z włókna szklanego w kolorze czarnym.

Płyty INDUSTRIAL BATTS BLACK produkowane są w odmianach:

INDUSTRIAL BATTS BLACK 60

INDUSTRIAL BATTS BLACK 80



## Zastosowanie

Przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych na powierzchniach wewnętrznych.

Mogą być też stosowane także jako izolacja akustyczna przy budowie tłumików szczelinowych i komorowych oraz ekranów dźwiękochłonnych.

Powłoka dostosowana jest do przepływu powietrza z prędkością 20 m/s, nie powodując porywania włókien.

## Informacje techniczne

Aprobata Techniczna	COBRIT "INSTAL" Nr AT/2002-02-1228-02 + Aneks nr 1
Krajowa Deklaracja Zgodności	00043a/08/M-Cig
Atest Higieniczny	HK/B/0272/10/2006
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_{10} \leq 0,038 \text{ W/mK}$
Gęstość objętościowa	80 kg/m <sup>3</sup>
Temperatura pracy	$\leq 250^\circ\text{C}$
Klasyfikacja ogniowa	wyrób niepalny

Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Ilość m <sup>2</sup> w paczce [m <sup>2</sup> ]	Ilość m <sup>2</sup> na palecie [m <sup>2</sup> ]
1200	600	15	14,4	115,2
1200	600	20	10,8	86,4
2000	1200	15		192
2000	1200	20		144

## Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.